

Brander Comfort

kwaliteit op elk vlak



Vanzelfsprekend



Brander Comfort: Kwaliteit op elk vlak

Een vakman stelt hoge eisen aan een sierpleister. Allereerst een mooie, volle structuur. Maar daarnaast ook een gemakkelijke verwerking: soepel op te zetten, goede open tijd, eenvoudig af te structureren. Tenslotte, voor een egaal eindresultaat dient een sierpleister nauwelijks gevoelig te zijn voor oneffenheden in de ondergrond. Brander Comfort biedt dit.

De naam Comfort is dan ook niet toevallig. Brander Comfort biedt kwaliteit op elk vlak: een vol en egaal uiterlijk, een soepele verwerking en nauwelijks gevoelig voor oneffenheden in de ondergrond. Dankzij uitgebreid onderzoek naar de wensen van de verwerker is Brander Comfort volledig op de gebruiker afgestemd. Immers, een goede verwerking vormt de basis voor een goed resultaat.

Technische informatie

Brander Comfort kan eenvoudig worden toegepast op vrijwel alle minerale ondergronden:

- Op normaal, egaal zuigende ondergronden eerst een laag Brander Streichgrund aanbrengen en daarna Brander Comfort.
- Op ondergronden die sterk of onregelmatig zuigen, of licht poederen, deze voorstrijken met Brander Isofix (1:4 verdund met leidingwater). Vervolgens voorstrijken met Brander Streichgrund. Daarna Brander Comfort aanbrengen.
- Een ondergrond met doorslaggevoelige verontreinigingen, zoals rook- en roetaanslag en waterkringen, voorstrijken met het isolerende voorstrijkmiddel Brander Isostreichgrund. Aansluitend Brander Comfort aanbrengen.

Bij het afstructureren van Brander Comfort adviseren we een middelharde tot harde kunststof structuurspaan.

Kenmerken voor applicatie

- Mooie volle en egale putzstructuur
- Leverbaar in praktisch elke kleur
- Kras-, slag- en stootvast
- Goede waterdampdoorlaatbaarheid en waterafstotende eigenschappen
- Buitenduurzaam
- Geurarm
- Oplosmiddelvrij
- Verkrijgbaar in 1,2 en 1,5 mm

Kenmerken in gebruik

- Soepele verwerking
- Binnen en buiten toepasbaar
- Goede open tijd
- Sterk camouflerende eigenschappen op diverse ondergronden



Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens in het kenmerkenblad 8861.

Vanzelfsprekend



Brander Afbouwprodukten

Ketelaarskampweg 1-7
Postbus 2437, 5202 CK 's-Hertogenbosch

Informatie

tel. 073 - 627 1777, fax 073 - 622 0570
www.brander.nl, info@brander.nl

PPG Een PPG Merk